

LAMINESSE FireSound

DIE PLATTE MIT SYSTEM FÜR INDIVIDUELLE BRAND- UND SCHALLSCHUTZTÜREN.













Dauerfunktion



Klimaklasse



Stoßfes









Sicherheit vom Systemgeber www.moralt-ag.de

Technische Komplettlösung mit hoher

Gestaltungsfreiheit. Die Moralt LAMINESSE FireSound-Platte ermöglicht Türenbauern die Herstellung von Brand- und Schallschutztüren, sofern diese entsprechende Schulung, Berechtigung und Überwachung nach landesspezifischen Vorschriften nachweisen können. Diese Türen runden das innovative Brandschutztürensystem ideal ab. Brandschutz in Kombination mit Schallschutz ist gefragt. Steigern Sie die Wertschöpfung Ihrer Werkstatt, gestalten Sie Türen nach den Wünschen Ihrer Kunden und holen auch Sie sich das Moralt Kompetenzpaket!

Umfangreiches Prüfprogramm für beeindruckende Leistungen. Nach einem umfangreichen Testprogramm bietet Ihnen Moralt einen beeindruckenden Leistungsumfang. Mit der Moralt LAMINESSE FireSound-Sandwichplatte in Standard- und Wunschformaten lassen sich mit höchster Flexibilität, Form- und Formatvielfalt Funktionstüren allererster Güte herstellen. Namhafte Kooperationspartner haben ihre besten Zubehörteile eingebracht. Damit profitieren Sie von einer hochqualitativen Anwendungslösung mit System, die Ihnen als Türenbauer effiziente und designorientierte Umsetzungen auf höchstem technischem Niveau ermöglicht.

Neues Geschäft in neuen Märkten. In der stark zunehmenden Altbausanierung sind Brandschutz, Rauchschutz und Schallschutz nowendige Funktionen, die sich aufgrund der baulichen Situation für die künftige Nutzung kombinieren lassen müssen – und das mit individuellen Abmessungen und steigenden Sicherheitsanforderungen für den Schutz von Gesundheit und Menschenleben. Arbeiten auch Sie ganzheitlich und bieten eine intelligente Komplettlösung an.

Kennen Sie schon unsere Moralt LAMINESSE FireSmoke? Das ist die Platte mit System für individuelle Brand- und Rauchschutztüren.

Moralt AG

Obere Tiefenbachstraße 1 83734 Hausham

Telefon: +49 8026 92538-0 Telefax: +49 8026 92538-40 vertrieb@moralt-ag.de

LIEFERPROGRAMM

MORALT LAMINESSE FIRESOUND			
Länge x Breite in mm	Dicken in mm		
MDF	59	54	

■ Lieferzeiten und Mindestabnahme auf Anfrage Formate auf Anfrage je nach nationalen Zulassungen/FoA.

TECHNISCHE PRODUKTHINWEISE		
Dicken in mm	59	54
U-Wert Türblatt W/m ² K	1,70	1,70
Schall dB (Rwp)	42-47	40-47
Klimaklasse EN 1121/1530	C3*	C3*
Gewicht Türblatt Kg/m ²	44	40

^{*}geprüft bis 2.240 mm Höhe

VERARBEITUNG

Bei Moralt LAMINESSE FireSound handelt es sich um Sandwichplatten mit komprimierbaren Schallschutzeinlagen. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung unsere Verarbeitungsempfehlungen.

Prüfzertifikate Feuerwiderstandsdauer











Noch Fragen? www.moralt-ag.de

Moralt AG, Obere Tiefenbachstraße 1, 83734 Hausham, Telefon: +49 8026 92538-0, Telefax: +49 8026 92538-40, E-Mail: vertrieb@moralt-ag.de